

Technical Data Sheet

KRISTAL European Cut
Art.nr.: EC11

Poetsen
Versie: **NL-TDS-EC11-2**
Revisie: April 2015
Pagina: 1 van 2

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER

VOLLEDIGE TECHNISCHE INFORMATIE



- **Stap 1**

PRODUCT OMSCHRIJVING

KRISTAL European Cut is ontwikkeld om snel lichte schuurkrassen te verwijderen na behandeling met minimaal P1500 op af-fabriek lakken of op opnieuw gespoten lakken.

PRODUCT EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN

Artikelnummers KRISTAL European Cut EC11

PRODUCT HANDLEIDING

Zorg er altijd voor dat de lak volledig is uitgehard, en het te behandelen oppervlak op de juiste manier is voorbereid. Verwijder het overtollige compound snel van aangrenzende panelen met een schone, zachte doek. Breng KRISTAL European Cut aan op een klein, bewerkbaar gebied alvorens over te gaan naar het volgende paneel. Houdt de verpakking gesloten wanneer niet in gebruik. Opslag in een koele, droge ruimte.

Technical Data Sheet

KRISTAL European Cut
Art.nr.: EC11

Poetsen
Versie: NL-TDS-EC11-2
Revisie: April 2015
Pagina: 2 van 2

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK DOOR PROFESSIONELE GEBRUIKER

PRODUCT APPLICATIE

Machine gebruik:

1. Goed schudden voor gebruik.
2. Breng KRISTAL European Cut aan op het paneel en verspreid over de oppervlakte. *Alternatief: breng KRISTAL European Cut aan direct op de pad.*
3. Plaats de pad direct op het paneel en begin met compounding met een elektische- of pneumatisch aangedreven polijstmachine met 1800-2500 rpm voor snelle uitstekende resultaten. Herhaal de applicatie voor zover nodig, verminder druk op de pad bij afronding van de applicatie.
4. Indien nodig, rond de applicatie af met een zachte, schone doek. Voor een duurzaam glans resultaat, gebruik KRISTAL European Diamond.

KRISTAL COATINGS B.V.

Postbus 72
6640 AB BEUNINGEN GLD.
NEDERLAND

Tel.: +31 (0)24 675 2636
Fax: +31 (0)24 675 3360

E-mail: info@kristalcoatings.nl
Internet: www.kristalcoatings.nl

Belangrijke mededeling

Onze producten zijn uitsluitend geschikt voor professioneel gebruik. De vermelde verwerkingstijden zijn enkel geldig onder geconditioneerde verwerkingsomstandigheden. Met de vele verschillende factoren die het proces en de verwerking van onze producten kunnen beïnvloeden, stellen deze gegevens de verwerker niet vrij om hun eigen onderzoeken en tests; noch impliceren de gegevens enige garantie van bepaalde eigenschappen, de toepasbaarheid van de producten voor bepaalde doeleinden. De hierin gegeven data, gewichten, hoeveelheden etc. zijn enkel voor algemene informatie doeleinden; deze kunnen veranderen zonder voorafgaande mededeling en vormen niet de kwaliteit van de producten (product specificatie). Voor technische ondersteuning en advies met betrekking tot keuzes van coatings systemen en applicatie methoden, onze technische specialisten staan te alle tijde tot uw dienst.